

ガスアラートマイクロクリップ

GasAlert Microclip

O₂、CO、H₂S、可燃性ガス



- 超小型、軽量、ワニ口クリップでしっかり装着
- 最大4成分を同時計測
- 95dbの大音量で警報
- アラーム、LED、バイブレーションで警告
- データログ機能(オプション)
- 機器の自動セルフチェック機能
- ボタン1個でシンプル操作

標準仕様

検知原理	電気化学式: 有毒ガス、酸素 接触燃焼式: 可燃性ガス
ガス採集方式	拡散
警報方式	95db電子ブザー断続音、赤色LED点灯、バイブレーター
警報設定	任意設定可
バックライト	自動点灯
使用温度範囲	-20℃~+58℃
使用湿度範囲	0~95%RH(結露無きこと)
電源	リチウムポリマーバッテリー
連続使用時間	12時間(2~3時間充電)
外形寸法	10.7×6.0×3.6cm
質量	160g
データロガー	出荷時15秒間隔にセット 16時間 500,000ライン



選定型番	検知ガス		測定レンジ	分解能	警報設定値(初期設定)			
					LOW	HIGH	TWA	STEL
X	酸素	O ₂	0-30%	0.10%	19.5%	23.5%	設定なし	設定なし
W	可燃性ガス		0-100%LEL又は、 0-5.0%v/vメタン	1%	10%LEL	20%LEL	設定なし	設定なし
H	硫化水素	H ₂ S	0-100ppm	1ppm	10ppm	15ppm	10ppm	15ppm
M	一酸化炭素	CO	0-500ppm	1ppm	35ppm	200ppm	35ppm	50ppm

型番選定例(センサー部)

MC-□□□□-Y-NA-00

・4ガス:酸素、可燃性、硫化水素、一酸化炭素 → MC-XWHM-Y-NA-00

・2ガス:酸素、可燃性 → MC-XW00-Y-NA-00

※1年に1回の定期点検を必ず行って下さい。

本カタログに記載された仕様・外観は製品改良に伴い予告なしに変更することがあります。

販売元

株式会社 **ジコー** 科学計測部

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-16-2

TEL. 03-5825-0418 FAX. 03-5825-1377

URL. <http://www.jikco.co.jp/gas>

E-mail. gas@jikco.co.jp